




ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ, ДОЗАТОРА ИЛИ КЛАПАНА-АВТОМАТА НА МОЙКАХ OMOIKIRI ИЗ TETOGRANIT, ARTCERAMIC И ARTGRANIT

Существует два способа пробивания отверстия - при помощи коронки с алмазным напылением или при помощи керна.

001

На мойках OMOIKIRI из материалов TETOGRANIT, ARTCERAMIC и ARTGRANIT предварительно профрезерованы отверстия для смесителя, дозатора и т.д. Вы можете выбрать необходимое количество отверстий.



Желательно делать отверстие при помощи коронки 35-го диаметра с алмазным напылением с ОБРАТНОЙ стороны мойки. Отверстие выбивать не нужно, необходимо немножко досверлить.



002

Вам понадобятся:
Защитные очки,
строительные перчатки,
дрель с коронкой 35-го диаметра
с алмазным напылением,
круглый или полукруглый
напильник.



003

Поместите алмазную коронку
ровно по профрезированной
отметке. Просверлите
отверстие.



004

При необходимости воспользуйтесь круглым
или полукруглым
напильником
для обработки
отверстия.



005

Таким образом, у вас
получится аккуратное
отверстие диаметром
35 мм.



ПРОСИМ ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ, что
ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С МОЙКОЙ ЛУЧШЕ
ПРОВОДИТЬ, КОГДА
ОНА ИМЕЕТ КОМНАТ-
НУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.

Все работы по монтажу и выпиливанию отверстий должны производиться квалифицированным специалистом.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильно выполненного монтажа!